



Es sind Stauffer Nuvo Wl. Wandlager zu verwenden!
Bei Leitungsdurchdringungen, welche möglichst zu vermeiden sind, müssen Rohrpostrungen (z. Bsp. Isoline Speedy) verwendet werden!
Die gesamte Lüftinstallation muss gummigelagert werden!

Keine Einlagen oder Ausparungen in Calmo-Backsteinwänden.

Bei sämtlichen Mauerfüßen im EG und OG sind (ausser bei Betonwänden) unter den Backsteinwänden Schalldämmlager zu verlegen. Durchdringungen bei diesen Lagern sind zu vermeiden.
Lager und Trennungen im Bereich der Betondecke gemäss Ingenieurplan

Alle Masse sind Rohmasse, sie sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren.
Die Aussentür- Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Schwelle (Bank) bis UK fertig Sturz.
Die Innentüren verstehen sich ab OK fertig Schwelle bis UK roh Sturz.

LEGENDE:

- nachträglich Aufgemauert
- Beton
- Betonelemente
- Kalksandstein
- Backstein
- Dämmung

- i.L. im Licht
- BR.F. OK. Brüstung fertig
- DW Dachwasser
- RAF Raff-Lammellenstore
- FS Fallstrang
- BO Backofen
- KS Kühlschrank
- GS Geschirrspüler
- WM Waschmaschine
- TU Tumbler
- BA Bodenablauf
- STF UK. Sturz fertig
- SCHWF OK. Schwelle fertig
- FB OK. fertig Boden
- K Kurbel
- OBSCH Ortbetonschwelle
- KF Kunststeinfensterbank
- NFB Natursteinfensterbank
- MFB Metallfensterbank
- GIS Gebürt Installationsystem
- HTR Handtuchradiator

±0.00 = 432.50 m.ü.M.

BAULEITUNG:		
Beat Eggmann: Tel: 071 460 00 01		
Eggmann Bauführungen AG, Seestrasse 14, 8592 Utwil / TG		
OBJEKT:	WOHNBEBAUUNG WALD-BACH-PARK, 8598 BOTTIGHOFEN TG	
BAUHERR:	ORCHIS INVEST AG, Gewerbezentrum Walke 23, Postfach, 9100 Herisau	
PLAN-NR:	PLAN-NAME:	MASSSTAB:
397/58	GRUNDRISS ERDGESCHOSS BIRKE	1 : 50
	BS-ARCHITEKTUR AG Hauptstrasse 29	CH-9565 Bussnang
TELEFON: 071-656 06 66	TELEFAX: 071-656 06 67	Email: bs@bs-architektur.ch
		http://www.bs-architektur.ch
FORMAT:	57/84	
DATUM:	18.03.2009	
GEZEICHNET:	ds	
REV.-DATUM:	29.06.09	
VERSAND:	15.06.10	